CARLISLE SYNTEC SYSTEMS

Sure-Flex™ PVC
Angles sortants

Certified Fabricated Accessory

Présentation

Les angles sortants en PVC Sure-Flex sont prémoulés et sont utilisés comme solins pour des angles sortants dans diverses situations. Ne nécessitant ni découpe ni étirement, l'installation est rapide et facile. Ce produit est disponible en blanc, gris et havane.

Les angles sortants en PVC de Carlisle font partie du programme intitulé Accessoires fabriqués certifiés (CFA). Les accessoires fabriqués certifiés sont les seuls accessoires en PVC fabriqués en usine qui respectent les tolérances de qualité strictes requises pour faire partie d'un complexe de couverture garanti par Carlisle.

Caractéristiques et avantages

- La conception pré-formée et ondulée permet une utilisation sur des angles sortants présentant un faux équerrage, c'est-à-dire qui ne mesurent pas exactement 90°
- Fournit une économie de main-d'œuvre considérable par rapport à la fabrication sur place à partir de solin non renforcé
- Apparence plus uniforme que les angles sortants fabriqués sur place à partir de solin

Installation

1. Disposer l'angle sortant en PVC, puis commencer à souder dans l'angle le plus à l'intérieur en s'éloignant progressivement du coin.
2. Utiliser le bord du rouleau pour plier le solin d'angle dans les dénivellations de la membrane et créer un bon joint.
3. Une fois le matériau complètement refroidi, tester tous les bords soudés de l'angle pour en vérifier l'étanchéité.

Consulter les spécifications de Carlisle et les détails pour des informations complètes sur l'installation.

Précautions

- Entreposer les angles sortants prémoulés dans un endroit frais et ombragé, et les couvrir d'une bâche de couleur claire, respirante et imperméable. Les angles sortants en PVC ou une membrane en PVC qui ont été soumis aux intempéries avant l'emploi doivent être préparés avec un nettoyant pour membrane en PVC avant tout soudage à l'air chaud.

Propriétés et caractéristiques typiques

Épaisseur	0,060 po (1,52 mm)
Emballage	12/sac
Matériau	PVC moulé non renforcé
Couleur	Blanc, gris et havane

Les propriétés et caractéristiques typiques sont basées sur des échantillons soumis à des tests et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et informations sont destinées à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.

Informations LEED®

Contenu recyclé avant consommation	0 %
Contenu recyclé après consommation	0 %
Lieu de fabrication	Bloomingdale, IL
Indice de réflexion solaire (IRS)	Blanc : 111 Gris : 43 Havane : 50

800-479-6832 | P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | Télécopie : 717-245-7053 | **www.carlislesyntec.com**

11.18.13 © 2013 Carlisle.
CODE DE RÉIMPRESSION : 605151 - « Fiche de données relatives au produit Angles sortants en PVC Sure-Flex »

Carlisle et Sure-Flex sont des marques de commerce de Carlisle.
LEED est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.