



Sure-Flex™ PVC

Angles rentrants



Présentation

Les angles rentrants en PVC Sure-Flex sont prémoulés et sont utilisés comme solins pour des angles rentrants dans diverses situations. Ne nécessitant ni découpe ni étirement, l'installation est rapide et facile. Ce produit est disponible en blanc, gris et havane.

Les angles rentrants en PVC de Carlisle font partie du programme intitulé Accessoires fabriqués certifiés (CFA). Les accessoires fabriqués certifiés sont les seuls accessoires en PVC fabriqués en usine qui respectent les tolérances de qualité strictes requises pour faire partie d'un complexe de couverture garanti par Carlisle.

Caractéristiques et avantages

- » S'adaptent facilement à des angles présentant un « faux équerage », c'est-à-dire qui ne mesurent pas exactement 90°
- » Fournit une économie de main-d'œuvre considérable par rapport à la fabrication sur place à partir de solin non renforcé
- » Apparence plus uniforme que les angles rentrants fabriqués sur place à partir de solin

Installation

1. Disposer l'angle rentrant en PVC dans le coin, puis commencer à souder dans l'angle en s'éloignant progressivement du coin.
2. Utiliser le bord du rouleau pour plier le solin d'angle dans les dénivellations de la membrane et créer un bon joint.
3. Une fois le matériau complètement refroidi, tester tous les bords soudés de l'angle pour en vérifier l'étanchéité.

Consulter les spécifications de Carlisle et les détails pour des informations complètes sur l'installation.

Précautions

- » Entreposer les angles rentrants en PVC dans un endroit frais et ombragé, et les couvrir d'une bâche de couleur claire, respirante et imperméable. Les angles rentrants en PVC ou une membrane en PVC qui ont été soumis aux intempéries avant l'emploi doivent être préparés avec un nettoyant pour membrane en PVC avant tout soudage à l'air chaud.

Propriétés et caractéristiques typiques

Épaisseur	0,060 po (1,52 mm)
Emballage	12/sac
Matériau	Solin non renforcé en PVC moulé par injection
Couleur	Blanc, gris et havane

Informations LEED®

Contenu recyclé avant consommation	0 %
Contenu recyclé après consommation	0 %
Lieu de fabrication	Bloomington, IL
Indice de réflexion solaire (IRS)	Blanc : 111 Gris : 43 Havane : 50